CAMAC MOM

CATÁLOGO
CATALOGUE

CATÁLOGO MAQUINARIA DE CREMALLERA: MONTACARGAS, ASCENSORES, PLATAFORMAS...

RACK & PINION EQUIPMENT CATALOGUE: HOISTS, LIFTS, PLATFORMS...

• INICIOS / *BEGINNINGS*

En sus orígenes, **CAMAC, S.A**. se concentró en la producción de pequeña maquinaria como los elevadores de cable y las hormigoneras, pero impulsados por las necesidades del mercado y la demanda de nuestros clientes, amplió la gama de productos con la introducción de los Sistemas de Elevación a piñón/cremallera que hoy en día son un referente dentro del sector.

Originally, CAMAC, S.A. was concentrated on the production of small machinery, such as wire hoists and concrete mixers, but driven by market needs and client demand, expanded their range of products by introducing pinion/rack Elevation Systems, currently a leading product in the industry.

• MISIÓN / *MISSION*

En la actualidad, **CAMAC** es una empresa moderna y dinámica que fabrica y comercializa equipamiento para el sector de la construcción y que sirve a miles de clientes en todo el mundo. Una empresa con experiencia contrastada en maquinaria auxiliar y sistemas de elevación a piñón/cremallera que se centra, cada vez más, en garantizar un alto nivel de calidad y servicio.

Presently, CAMAC is a modern, dynamic company that manufactures and markets equipment oriented toward the construction industry, serving thousands of clients world-wide. A company of contrasted experience with auxiliary machinery and pinion/rack elevation systems that continually focuses on guaranteeing a high level of quality and service.

FÓRMULA CAMAC

INNOVACIÓN + CALIDAD + SERVICIO

• *CAMAC FORMULA*

INNOVATION + QUALITY + SERVICE

Desde hace años **CAMAC** viene sumando la innovación a la calidad para conseguir que sus equipos faciliten cada vez más el trabajo a las personas y contribuyan a la seguridad laboral del sector de la construcción. Si a esto se le suma un servicio personalizado, dinámico y eficiente se obtiene la fórmula que ha llevado **CAMAC** a ser lo que es actualmente dentro del sector de la construcción.

For years, CAMAC has been adding innovation to quality in order to provide tools that make peoples' work easier and that contribute to workplace safety in the construction industry. If you add personalized, dynamic, efficient service to this combination, you get the formula that has enabled CAMAC to be what it is today within the construction industry.

• FUTURO / *FUTURE*

Para CAMAC el futuro es un desafío que se debe afrontar con optimismo y aplicando las directrices que hasta ahora han sido la clave de su éxito. La creciente inversión en **I+D** prevista para los próximos años es una clara apuesta en el desarrollo de la empresa y consecuentemente del sector de la construcción.

For CAMAC, the future is a challenge to be faced with optimism, applying the same guidelines that up until now have been the key to success. The growing investment in R+D foreseen in future years is a clear wager in favor of the company's development, and consequently, of the construction industry.

CAMAC MOM®

ÍNDICE
INDEX

MONTACARGAS A CREMALLERA / *RACK & PINION HOISTS*

MONTACARGAS A CREMALLERA
RACK & PINION HOISTS

CAMAC SMART 6
EC-HA-500/120 7
EC-600/120 8
EC-1000/150 9
EC-1700/150 10

PLATAFORMAS DE TRANSPORTE / *TRANSPORT PLATFORMS*

PLATAFORMAS DE TRANSPORTE
TRANSPORT PLATFORMS

ECP-500/120 12
ECP-1000/150 13
ECP-1500/150 14

ELEVADORES PARA PERSONAS Y MATERIALES / *LIFTS FOR PASSENGERS AND MATERIALS*

ELEVADORES PARA PERSONAS Y MATERIALES
LIFTS FOR PASSENGERS AND MATERIALS

EPM-1000/150 16
EPM-1500/150 17

ANDAMIOS A CREMALLERA / *MAST CLIMBING PLATFORMS*

ANDAMIOS A CREMALLERA
MAST CLIMBING PLATFORMS

CAMAC 1500 20
CAMAC 2000 21
CAMAC 3000 22
CAMAC 3000 AUTOESTABLE / *CAMAC 3000 SELFSTANDING* 23
ANDAMIO ELÉCTRICO COLGANTE / *SUSPENDED ACCESS SYSTEM* 24

MONTACARGAS A CREMALLERA
RACK & PINION HOISTS

PLATAFORMAS DE TRANSPORTE
TRANSPORT PLATFORMS

ELEVADORES PARA PERSONAS Y MATERIALES
LIFTS FOR PASSENGERS AND MATERIALS

ANDAMIOS A CREMALLERA
MAST CLIMBING PLATFORMS

MONTACARGAS A CREMALLERA
RACK & PINION HOISTS

CAMAC MOM

CAMAC SMART

- El nuevo CAMAC SMART es el primer montacargas a cremallera creado específicamente para trabajar con un andamio tubular. Su diseño, compacto y ligero y sus reducidas dimensiones, permiten su fácil instalación en el andamio.
- Este nuevo montacargas está ideado para poderse manipular y montar manualmente, gracias a la ligereza del grupo base y la posibilidad de desmontar las cestas.
- Medidas exteriores para cesta pequeña (hueco 1500 x 700 mm.)

- *The new CAMAC SMART is the first rack & pinion hoist created specifically to work with scaffolding systems. Its light and compact design, along with its reduced dimensions allow its easy installation inside the scaffold.*
- *This new rack & pinion hoist has been manufactured to be installed and moved by hand, thanks to the lightness of the base equipment and the possibility to dismantle the baskets.*
- *External sizes for small basket (hole of 1500 x 700 mm.)*

Cesta interior
Inner basket

Accesorio para transporte del andamio / *Accessory for scaffold transport.*

Cesta exterior
Outer basket.









CARACTERÍSTICAS	*SPECIFICATIONS*		MONTAJE INTERIOR *INNER INSTALLATION*	MONTAJE EXTERIOR *OUTER INSTALLATION*
Altura máxima	*Maximun height*	m.	45	45
Distancia entre anclajes	*Distance between ties*	m.	3	3
Carga útil	*Capacity*	Kg.	250	250
Dimensiones cesta	*Basket dimensions*	mm.	822 x 470	1200 x 715
Tensión	*Voltage*	V.-Hz.	220-50	220-50
Velocidad de subida	*Climbing speed*	m/min.	15	15
Hueco del andamio	*Scaffold hole*	mm.	1.500 x 700	–
Potencia del motor	*Motor power*	KW.	2,2	2,2

MONTAJE INTERIOR *INNER INSTALLATION*	MONTAJE EXTERIOR *OUTER INSTALLATION*
250 Kg.	250 Kg.
2,2 KW.	2,2 KW.

MONTACARGAS A CREMALLERA
RACK & PINION HOISTS

CAMAC MOM

CAMAC SMART

- El nuevo CAMAC SMART es el primer montacargas a cremallera creado específicamente para trabajar con un andamio tubular. Su diseño, compacto y ligero y sus reducidas dimensiones, permiten su fácil instalación en el andamio.
- Este nuevo montacargas está ideado para poderse manipular y montar manualmente, gracias a la ligereza del grupo base y la posibilidad de desmontar las cestas.
- Medidas exteriores para cesta pequeña (hueco 1500 x 700 mm.)

- *The new CAMAC SMART is the first rack & pinion hoist created specifically to work with scaffolding systems. Its light and compact design, along with its reduced dimensions allow its easy installation inside the scaffold.*
- *This new rack & pinion hoist has been manufactured to be installed and moved by hand, thanks to the lightness of the base equipment and the possibility to dismantle the baskets.*
- *External sizes for small basket (hole of 1500 x 700 mm.)*

Cesta interior
Inner basket

Accesorio para transporte del andamio / *Accessory for scaffold transport.*

Cesta exterior
Outer basket.









CARACTERÍSTICAS	*SPECIFICATIONS*		MONTAJE INTERIOR *INNER INSTALLATION*	MONTAJE EXTERIOR *OUTER INSTALLATION*
Altura máxima	*Maximun height*	m.	45	45
Distancia entre anclajes	*Distance between ties*	m.	3	3
Carga útil	*Capacity*	Kg.	250	250
Dimensiones cesta	*Basket dimensions*	mm.	822 x 470	1200 x 715
Tensión	*Voltage*	V.-Hz.	220-50	220-50
Velocidad de subida	*Climbing speed*	m/min.	15	15
Hueco del andamio	*Scaffold hole*	mm.	1.500 x 700	–
Potencia del motor	*Motor power*	KW.	2,2	2,2

MONTAJE INTERIOR *INNER INSTALLATION*	MONTAJE EXTERIOR *OUTER INSTALLATION*
250 Kg.	250 Kg.
2,2 KW.	2,2 KW.

MONTACARGAS A CREMALLERA
RACK & PINION HOISTS

EC-HA-500/120 · PARA HUECO DE ASCENSOR / *FOR LIFT SHAFT*

- Ideal para instalar en hueco de ascensor, para trabajos de rehabilitación y de dimensiones reducidas.
- Máxima seguridad y robustez.
- Acabados galvanizados.
- Fácil instalación.
- Columna Triangular compatible con: EC-600/120, ECP-500/120 y CAMAC 1500.

- *Ideal to be installed inside a lift hole, for refurbishments and works within a reduced space.*
- *Maximum safety and robustness.*
- *Galvanized cage and columns.*
- *Easy installation.*
- *Triangular mast compatible with: EC-600/120, ECP-500/120 and CAMAC 1500.*







CARACTERÍSTICAS	*SPECIFICATIONS*		TRIFÁSICO *THREE-PHASE*	MONOFÁSICO *SINGLE-PHASE*
Altura máxima	*Max. height*	m.	120	120
Distancia entre anclajes	*Distance between ties*	m.	6	6
Carga útil	*Capacity*	Kg.	500	300
Largo plataforma	*Platform length*	mm.	1.200	1.200
Ancho plataforma	*Platform width*	mm.	845	845
Hueco (largo x ancho)	*Hole (lenght x width)*	mm.	1.500 x 1.500	1.500 x 1.500
Tensión	*Voltage*	V.-Hz.	380 - 50	220 - 50
Velocidad de subida	*Climbing speed*	m/min.	20	15
Potencia del motor	*Motor power*	KW.	4,1	2,2

TRIFÁSICO *THREE-PHASE*	MONOFÁSICO *SINGLE-PHASE*
500 Kg.	300 Kg.
4,1 KW.	2,2 KW.
+ − 380 V.	+ − 220 V.

FRENO DE EMERGENCIA CENTRÍFUGO-MECÁNICO / *MECHANICAL CENTRIFUGAL EMERGENCY BRAKE*

MONTACARGAS A CREMALLERA
RACK & PINION HOISTS

CAMAC MOM

EC-600/120

- Ideal para rehabilitación, obra pequeña y montaje de andamio tubular.
- Máxima seguridad y robustez.
- Acabados galvanizados.
- Fácil instalación.
- Columna Triangular compatible con: EC-HA-500/120, ECP 500/120 y CAMAC-1500.

- *Ideal for refurbishments, small works and installation on a tubular scaffolding.*
- *Maximum safety and robustness.*
- *Galvanized cage and columns.*
- *Easy installation.*
- *Triangular mast compatible with: EC-HA-500/120, ECP 500/120 and CAMAC-1500.*







CARACTERÍSTICAS	*SPECIFICATIONS*		TRIFÁSICO *THREE-PHASE*	MONOFÁSICO *SINGLE-PHASE*
Altura máxima	*Max. height*	m.	120	120
Distancia entre anclajes	*Distance between ties*	m.	6	6
Carga útil	*Capacity*	Kg.	600	300
Largo plataforma	*Platform length*	mm.	1.600	1.600
Ancho plataforma	*Platform width*	mm.	1.100	1.100
Tensión	*Voltage*	V.-Hz.	380 - 50	220 - 50
Velocidad de subida	*Climbing speed*	m/min.	20	15
Potencia del motor	*Motor power*	KW.	6	2,2

TRIFÁSICO *THREE-PHASE*	MONOFÁSICO *SINGLE-PHASE*
600 Kg.	300 Kg.
6 KW.	2,2 KW.
+ − 380 V.	+ − 220 V.

FRENO DE EMERGENCIA CENTRÍFUGO-MECÁNICO / *MECHANICAL CENTRIFUGAL EMERGENCY BRAKE*

MONTACARGAS A CREMALLERA
RACK & PINION HOISTS

EC-1000/150

- Ideal para obra nueva y rehabilitación.
- Máxima seguridad y robustez.
- Acabados galvanizados.
- Fácil instalación.
- Selector electrónico de paradas.
- Columna Triangular compatible con: ECP-1000/150, EPM-1000/150 y CAMAC-2000.

- *Suitable either for new works or refurbishments.*
- *Maximum safety and robustness.*
- *Galvanized cage and columns.*
- *Easy installation.*
- *Electronic floor selection system.*
- *Triangular mast compatible with: ECP-1000/150, EPM-1000/150 and CAMAC-2000.*



NUEVAS MEDIDAS CESTA
NEW BASKET DIMENSIONS







CARACTERÍSTICAS	*SPECIFICATIONS*		EC-1000/150
Altura máxima	*Max. height*	m.	150
Distancia entre anclajes	*Distance between ties*	m.	6
Carga útil	*Capacity*	Kg.	1.000
Largo plataforma	*Platform length*	mm.	1.750
Ancho plataforma	*Platform width*	mm.	1.400
Tensión trifásica	*Voltage three-phase*	V.-Hz.	380 - 50
Velocidad de subida	*Climbing speed*	m/min.	20
Potencia del motor	*Motor power*	KW.	6

EC-1000/150

1.000 Kg.

6 KW.

+ − 380 V.

FRENO DE EMERGENCIA CENTRÍFUGO-MECÁNICO / *MECHANICAL CENTRIFUGAL EMERGENCY BRAKE*

MONTACARGAS A CREMALLERA
RACK & PINION HOISTS

CAMAC MOM

EC-1700/150

- Ideal para obra nueva y rehabilitación.
- Gran capacidad de carga.
- Máxima seguridad y robustez.
- Acabados galvanizados.
- Fácil instalación.
- Selector electrónico de paradas.
- Columna Cuadrada compatible con: ECP-1500/150, EPM-1500/150 y CAMAC-3000.

- *Suitable either for new works or refurbishments.*
- *Big loading capacity.*
- *Maximum safety and robustness.*
- *Galvanized cage and columns.*
- *Easy installation.*
- *Electronic floor selection system.*
- *Square mast compatible with: ECP-1500/150, EPM-1500/150 and CAMAC-3000.*







CESTA DE PLADUR
PLASTERBOARD BASKET



CARACTERÍSTICAS	*SPECIFICATIONS*		EC-1700/150
Altura máxima	*Max. height*	m.	150
Distancia entre anclajes	*Distance between ties*	m.	6
Carga útil	*Capacity*	Kg.	1.700
Carga útil con cesta pladur	*Capacity with pladur basket*	Kg.	1.500
Largo plataforma	*Platform length*	mm.	2.000
Ancho plataforma	*Platform width*	mm.	1.750
Largo cesta pladur	*Pladur basket length*	mm.	3.400
Ancho cesta pladur	*Pladur basket width*	mm.	1.400
Tensión trifásica	*Voltage three-phase*	V.-Hz.	380 - 50
Velocidad de subida	*Climbing speed*	m/min.	20
Potencia del motor	*Motor power*	KW.	6 (2 motores / 2*motors*)

EC-1700/150

1.700 Kg.

6 KW.

380 V.

FRENO DE EMERGENCIA CENTRÍFUGO-MECÁNICO / *MECHANICAL CENTRIFUGAL EMERGENCY BRAKE*

MONTACARGAS A CREMALLERA
RACK & PINION HOISTS

PLATAFORMAS DE TRANSPORTE
TRANSPORT PLATFORMS

ELEVADORES PARA PERSONAS Y MATERIALES
LIFTS FOR PASSENGERS AND MATERIALS

ANDAMIOS A CREMALLERA
MAST CLIMBING PLATFORMS

ECP-500/120

- Ideal para la elevación de personas y materiales en obras de rehabilitación.
- Con una cesta de dimensiones más reducidas para obras de difícil acceso.
- Máxima seguridad y robustez.
- Columna Triangular compatible con: EC-HA-500/120, EC-600/120 y CAMAC 1500.

- *Ideal for the lifting of passengers and material in refurbishment works.*
- *With a basket of reduced dimensions for works with difficult access.*
- *Maximum safety and robustness.*
- *Triangular mast compatible with: EC-HA-500/120, EC-600/120 and CAMAC 1500.*









CARACTERÍSTICAS	*SPECIFICATIONS*		TRIFÁSICO *THREE-PHASE*	MONOFÁSICO *SINGLE-PHASE*
Altura máxima	*Maximun height*	m.	120	120
Distancia entre anclajes	*Distance between ties*	m.	6	6
Carga útil	*Capacity*	Kg.	500	350
Largo cabina	*Cabin length*	mm.	1.600	1.600
Ancho cabina	*Cabin width*	mm.	1.100	1.100
Alto cabina	*Cabin height*	mm.	1.100	1.100
Tensión	*Voltage*	V.-Hz.	380-50	220-50
Velocidad de subida	*Climbing speed*	m/min.	12	12
Capacidad como ascensor	*Lift capacity*	pers./passen.	3	3
Potencia del motor	*Motor power*	KW.	2,5	2,5

TRIFÁSICO *THREE-PHASE*	MONOFÁSICO *SINGLE-PHASE*
500 Kg.	350 Kg.
2,5 KW.	2,5 KW.
+ − 380 V.	+ − 220 V.

FRENO DE EMERGENCIA CENTRÍFUGO-MECÁNICO / *MECHANICAL CENTRIFUGAL EMERGENCY BRAKE*

PLATAFORMAS DE TRANSPORTE
TRANSPORT PLATFORMS

ECP-1000/150

- Ideal para la elevación de personas y materiales.
- Con variador de frecuencia para ofrecer una arrancada y parada suaves.
- Máxima seguridad y robustez.
- Con doble velocidad: 24 m/min. para materiales y 12 m/ min. para personas.
- Columna Triangular compatible con: EC-1000/150, EPM-1000/150 y CAMAC 2000.

- *Ideal for the lifting of passengers and material.*
- *With a frequency converter that allows a soft and gentle start and stop operations.*
- *Maximun safety and robustness.*
- *With double lifting speed: 24 m/min. for material and 12 m/min. for passengers.*
- *Triangular mast compatible with: EC-1000/150, EPM-1000/150 and CAMAC 2000.*





CARACTERÍSTICAS	*SPECIFICATIONS*		ECP-1000/150
Altura máxima	*Max. height*	m.	150
Distancia entre anclajes	*Distance between ties*	m.	6
Carga útil	*Capacity*	Kg.	1.000
Largo cabina	*Cabin length*	mm.	1.750
Ancho cabina	*Cabin width*	mm.	1.400
Alto cabina	*Cabin height*	mm.	1.100
Tensión trifásica	*Voltage three-phase*	V.-Hz.	380-50
Doble velocidad : Para materiales	*Double speed: For materials*	m/min.	24
Para personas	*For passengers*	m/min.	12
Capacidad como ascensor	*Lift capacity*	pers./passen.	5
Potencia del motor con variador de frecuencia	*Motor power with frequency converter*	KW.	8
Accesos rampa o puertas doble hoja	*Access in incline or doors of double leaf*		Opcional / *Optional*
Techo	*Roof*		Opcional / *Optional*

1.000 Kg.

8 KW.

+ − 380 V.

FRENO DE EMERGENCIA CENTRÍFUGO-MECÁNICO / *MECHANICAL CENTRIFUGAL EMERGENCY BRAKE*

ECP-1500/150

- Ideal para la elevación de personas y materiales.
- Con variador de frecuencia para ofrecer una arrancada y parada suaves.
- Máxima seguridad y robustez.
- Con doble velocidad de 24 m/min. para materiales y de 12 m/min. para personas.
- Con una cesta de grandes dimensiones para el trabajo con placas de "pladur".
- Columna Cuadrada compatible con: EC-1700/150, EPM-1500/150 y CAMAC-3000.

- *Ideal for the lifting of passengers and material.*
- *With a frequency converter that allows a soft and gentle start and stop operations.*
- *Maximum safety and robustness.*
- *With double lifting speed, 24 m/min. for material and 12 m/min. for passengers.*
- *With a cage of big dimensions to be able to work with plasterboard.*
- *Square mast compatible with: EC-1700/150, EPM-1500/150 and CAMAC-3000.*







CARACTERÍSTICAS	*SPECIFICATIONS*		ECP-1500/150	ECP-1500/150
Altura máxima	*Max. height*	m.	150	1.500 Kg.
Distancia entre anclajes	*Distance between ties*	m.	6	
Carga útil	*Capacity*	Kg.	1.500	
Largo cabina	*Cabin length*	mm.	3.400	
Ancho cabina	*Cabin width*	mm.	1.400	
Alto cabina	*Cabin height*	mm.	1.100	
Tensión trifásica	*Voltage three-phase*	V.-Hz.	380 - 50	8 KW.
Doble velocidad : Para materiales	*Double speed: For materials*	m/min.	24	
Para personas	*For passengers*	m/min.	12	+ − 380 V.
Capacidad como ascensor	*Lift capacity*	pers./passen.	7	
Potencia del motor con variador de frecuencia	*Motor power with frequency converter*	KW.	8 (2 motores / *2 motors*)	
Techo	*Roof*		Opcional / *Optional*	

FRENO DE EMERGENCIA CENTRÍFUGO-MECÁNICO / *MECHANICAL CENTRIFUGAL EMERGENCY BRAKE*

MONTACARGAS A CREMALLERA
RACK & PINION HOISTS

PLATAFORMAS DE TRANSPORTE
TRANSPORT PLATFORMS

ELEVADORES PARA PERSONAS Y MATERIALES
LIFTS FOR PASSENGERS AND MATERIALS

ANDAMIOS A CREMALLERA
MAST CLIMBING PLATFORMS

EPM-1000/150

- Ideales para obra nueva y rehabilitación (hoteles, hospitales, etc.), permiten la subida de personas y materiales a cualquier nivel, evitando pasar por el interior del edificio, suponiendo un importante ahorro de tiempo en obra.
- Máxima seguridad y robustez.
- Acabados galvanizados.
- Instalación fácil y rápida.
- 3 selectores de piso, que aumentan la operatividad desde cualquier nivel.
- Columna Triangular compatible con: EC-1000/150, ECP-1000/150 y CAMAC-2000.

- *Suitable for new works and refurbishments (hotels, hospitals, etc.), allow the lifting of passengers and materials onto any floor, without having to walk across the building, which means an important saving of time at works.*
- *Maximum safety and robustness.*
- *Galvanized cage and columns.*
- *Easy and fast installation.*
- *3 electronic floor selection systems, to enable the operation of the machine from any level.*
- *Triangular mast compatible with: EC-1000/150, ECP-1000/150 and*









1.000 Kg.	
3x	+ 700 Kg.
5x	+ 500 Kg.
10x	

CARACTERÍSTICAS	*SPECIFICATIONS*		EPM-1000/150
Altura máxima	*Max. height*	m.	150
Distancia entre anclajes	*Distance between ties*	m.	6
Carga útil	*Capacity*	Kg.	1.000
Largo cabina	*Cabin length*	mm.	1.400
Ancho cabina	*Cabin width*	mm.	1.750
Alto cabina	*Cabin height*	mm.	2.000
Tensión trifásica	*Voltage three-phase*	V.-Hz.	380 - 50
Velocidad de subida	*Climbing speed*	m/min.	20
Capacidad como ascensor	*Lift capacity*	pers./passen.	10
Potencia del motor con variador de frecuencia	*Motor power with frequency converter*	KW.	8

EPM-1000/150

1.000 Kg.

8 KW.

+ − 380 V.

FRENO DE EMERGENCIA CENTRÍFUGO-MECÁNICO / *MECHANICAL CENTRIFUGAL EMERGENCY BRAKE*

ELEVADORES PARA PERSONAS Y MATERIALES
LIFTS FOR PASSENGERS AND MATERIALS

EPM-1500/150

- Ideales para obra nueva y rehabilitación (hoteles, hospitales, etc.), permiten la subida de personas y materiales a cualquier nivel, evitando pasar por el interior del edificio, suponiendo un importante ahorro de tiempo en obra.
- Máxima seguridad y robustez.
- Acabados galvanizados.
- Instalación fácil y rápida.
- 3 Selectores de piso, que aumentan la operatividad desde cualquier nivel.
- Columna Cuadrada compatible con: EC-1700/150, ECP-1500/150 y CAMAC-3000.

- *Suitable for new works and refurbishments (hotels, hospitals, etc.), allow the lifting of passengers and materials onto any floor, without having to walk across the building, which means an important saving of time at works.*
- *Maximum safety and robustness.*
- *Galvanized cage and columns.*
- *Easy and fast installation.*
- *3 electronic floor selection systems, to enable the operation of the machine from any level.*
- *Square mast compatible with: EC-1700/150, ECP-1500/150 and CAMAC-3000.*









1.500 Kg.	
3x	+ 1.200 Kg.
5x	+ 1.000 Kg.
10x	+ 500 Kg.
14x	

CARACTERÍSTICAS	*SPECIFICATIONS*		EPM-1500/150
Altura máxima	*Max. height*	m.	150
Distancia entre anclajes	*Distance between ties*	m.	6
Carga útil	*Capacity*	Kg.	1.500
Largo cabina	*Cabin length*	mm.	2.000
Ancho cabina	*Cabin width*	mm.	1.750
Alto cabina	*Cabin height*	mm.	2.000
Tensión trifásica	*Voltage three-phase*	V.-Hz.	380 - 50
Velocidad de subida	*Climbing speed*	m/min.	30
Capacidad como ascensor	*Lift capacity*	pers./passen.	14
Potencia del motor con variador de frecuencia	*Motor power with frequency converter*	KW.	8 (2 motores / *2 motors*)

EPM-1500/150

1.500 Kg.

8 KW.

380 V.

FRENO DE EMERGENCIA CENTRÍFUGO-MECÁNICO / *MECHANICAL CENTRIFUGAL EMERGENCY BRAKE*

MONTACARGAS A CREMALLERA
RACK & PINION HOISTS

PLATAFORMAS DE TRANSPORTE
TRANSPORT PLATFORMS

ELEVADORES PARA PERSONAS Y MATERIALES
LIFTS FOR PASSENGERS AND MATERIALS

ANDAMIOS A CREMALLERA
MAST CLIMBING PLATFORMS

CAMAC 1500

- Andamio idóneo para rehabilitación.
- Gran facilidad en el montaje y uso gracias a la gran ligereza de sus columnas.
- Con nuevo sistema de autonivelación.
- Máxima seguridad y robustez.
- Acabados galvanizados.
- Suelo metálico incorporado en plataformas y extensibles.
- Columna triangular compatible con: EC-HA 500/120, EC-600/120 y ECP-500/120.

- *Mast climbing platform suitable for refurbishment work.*
- *Easy to install and use. Great loading capacity.*
- *With a new automatic self-levelling system.*
- *Maximum safety and robustness.*
- *Galvanized platforms and columns.*
- *Metallic floor incorporated in platforms and extendibles.*
- *Triangular mast compatible with: EC-HA 500/120, EC-600/120 and ECP-500/120.*









CARACTERÍSTICAS	*SPECIFICATIONS*		MONOCOLUMNA *SINGLE MAST*	BICOLUMNA *DOUBLE MAST*
Altura máxima	*Maximun height*	m.	100	100
Distancia entre anclajes	*Distance between ties*	m.	6	6
Largo plataforma máximo	*Max. platform length*	m.	7,01	20,14
Ancho plataforma	*Platform width*	m.	0,9 + 0,8	0,9 + 0,8
Velocidad subida	*Climbing speed*	m/min.	7	7
Capacidad carga máxima	*Max. loading capacity*	Kg.	750	1.500
Potencia motor trifásico	*Three-phase motor power*	KW.	2,5	2,5 (2 motores/2 *motors*)
Potencia motor monofásico	*Single-phase motor power*	KW.	2,2	2,2 (2 motores/2 *motors*)

MONOCOLUMNA *SINGLE MAST*	BICOLUMNA *DOUBLE MAST*
750 Kg.	1.500 Kg.
2,5 KW.	2,2 KW.
+ − 220 V.	+ − 380 V.
+ − 220 V.	+ − 380 V.

FRENO DE EMERGENCIA CENTRÍFUGO-MECÁNICO / *MECHANICAL CENTRIFUGAL EMERGENCY BRAKE*

ANDAMIOS A CREMALLERA
MAST CLIMBING PLATFORMS

CAMAC 2000

KIT ESQUINERO / CORNER KIT

- Siempre pensando en la comodidad del usuario, hemos implementado importantes mejoras técnicas de serie, como los gatos de nivelación y el nuevo sistema de autonivelación que se suministra en cada grupo motriz.
- Columna triangular compatible con: EC-1000/150, ECP-1000/150 y EPM-1000/150.

- *Always bearing in mind the users' comfort, we have included some important technical improvements such as the level jacks and the new automatic self-levelling system, supplied with the driving group.*
- *Triangular mast compatible with: EC-1000/150, ECP-1000/150 and EPM-1000/150.*

EXTENSIONES TELESCÓPICAS
EXTENSIONES TELESCÓPICAS











CARACTERÍSTICAS	*SPECIFICATIONS*		MONOCOLUMNA *SINGLE MAST*	BICOLUMNA *DOUBLE MAST*
Altura máxima	*Maximun height*	m.	120	120
Distancia entre anclajes	*Distance between ties*	m.	6	6
Largo plataforma máximo	*Max. platform length*	m.	9,04	25,44
Ancho plataforma	*Platform width*	m.	1,2 + 0,9	1,2 + 0,9
Velocidad subida	*Climbing speed*	m/min.	10	10
Capacidad carga máxima	*Max. loading capacity*	Kg.	1.160	2.320
Potencia del motor	*Motor power*	KW.	4,1	4,1 (2 motores/2*motors*)

MONOCOLUMNA *SINGLE MAST*	BICOLUMNA *DOUBLE MAST*
1.160 Kg.	2.320 Kg.
4,1 KW.	4,1 KW.
+ − 380 V.	+ − 380 V.

FRENO DE EMERGENCIA CENTRÍFUGO-MECÁNICO / *MECHANICAL CENTRIFUGAL EMERGENCY BRAKE*

CAMAC 3000

KIT ESQUINERO / CORNER KIT

- La combinación de su máxima seguridad y facilidad en el montaje y uso, junto con su rápida velocidad de 10 m/min., permiten un gran ahorro de tiempo en obra.
- Gran robustez.
- Acabados galvanizados.
- Columna cuadrada compatible con: EC-1700/150, ECP-1500/150 y EPM-1500/150.

- *The combination of maximum safety with easy installation and use, along with its fast speed of 10 m/min., become an important saving of time at works.*
- *Great robustness.*
- *Galvanized platforms and masts.*
- *Square mast compatible with: EC-1700/150, ECP-1500/150 and EPM-1500/150.*

EXTENSIONES TELESCÓPICAS
EXTENSIONES TELESCÓPICAS











CARACTERÍSTICAS	*SPECIFICATIONS*		MONOCOLUMNA *SINGLE MAST*	BICOLUMNA *DOUBLE MAST*
Altura máxima	*Maximun height*	m.	120	120
Distancia entre anclajes	*Distance between ties*	m.	9	9
Largo plataforma máximo	*Max. platform length*	m.	11,84	32,40
Ancho plataforma	*Platform width*	m.	1,2 + 0,9	1,2 + 0,9
Velocidad subida	*Climbing speed*	m/min.	10	10
Capacidad carga máxima	*Max. loading capacity*	Kg.	1.710	3.420
Potencia del motor	*Motor power*	KW.	4,1	4,1 (2 motores/*2 motors*)

MONOCOLUMNA *SINGLE MAST*	BICOLUMNA *DOUBLE MAST*
1.710 Kg.	3.420 Kg.
4,1 KW.	4,1 KW.
+ − 380 V.	+ − 380 V.

FRENO DE EMERGENCIA CENTRÍFUGO-MECÁNICO / *MECHANICAL CENTRIFUGAL EMERGENCY BRAKE*

ANDAMIOS A CREMALLERA
MAST CLIMBING PLATFORMS

CAMAC 3000 AUTOESTABLE / *CAMAC 3000 SELFSTANDING*

- Ideal para trabajos de poca altura donde sea necesario ir cambiando la posición del andamio.
- Su gran capacidad permite su uso en cualquier tipo de trabajos como obra nueva, rehabilitación, pintura, etc.
- Columna cuadrada compatible con: EC-1700/150, ECP-1500/150 y EPM-1500/150.

- *Ideal for works of little height where there is a need for changing the location of the scaffold.*
- *Its big capacity allows its use in any type of work such new buildings, refurbishments, painting, etc.*
- *Square mast compatible with: EC-1700/150, ECP-1500/150 and EPM-1500/150.*







CARACTERÍSTICAS	*SPECIFICATIONS*		CON ANCLAJES CADA 9 m. *WITH TIES EACH 9 m.*		CON 1 ANCLAJE A 9 m. *WITH 1 TIE TO 9 m.*		SIN ANCLAJES *WITHOUT TIES*	
			MONOCOLUMNA *SINGLE MAST*	BICOLUMNA *DOUBLE MAST*	MONOCOLUMNA *SINGLE MAST*	BICOLUMNA *DOUBLE MAST*	MONOCOLUMNA *SINGLE MAST*	BICOLUMNA *DOUBLE MAST*
Altura máxima	*Maximun height*	m.	120	120	17,54	17,54	8,54	8,54
Largo plataforma máximo	*Max. platform length*	m.	11,84	32,40	10,20	20,20	10,20	20,20
Ancho plataforma	*Platform width*	m.	1,2 + 0,9	1,2 + 0,9	1,2 + 0,9	1,2 + 0,9	1,2 + 0,9	1,2 + 0,9
Velocidad subida	*Climbing speed*	m/min.	10	10	10	10	10	10
Velocidad traslación	*Translation speed*	m/min.	–	–	–	–	3	3
Capacidad carga máxima	*Max. loading capacity*	Kg.	1.710	3.420	1.710	3.420	1.710	3.420
Potencia del motor	*Motor power*	KW.	4,1	4,1 (2 motores/*motors*)	4,1	4,1 (2 motores/*motors*)	4,1	4,1 (2 motores/*motors*)
Potencia del motor traslación	*Translation motor power*	KW.	–	–	–	–	1,5	1,5
			1.710 Kg.	3.420 Kg.	1.710 Kg.	3.420 Kg.	1.710 Kg.	3.420 Kg.
			4,1 KW.	4,1 KW.	4,1 KW.	4,1 KW.	4,1 KW. / 1,5 KW.	4,1 KW. / 1,5 KW.

FRENO DE EMERGENCIA CENTRÍFUGO-MECÁNICO / *MECHANICAL CENTRIFUGAL EMERGENCY BRAKE*

ANDAMIO ELÉCTRICO COLGANTE / *SUSPENDED ACCESS SYSTEM*



- 1. Lira externa.
- 2. Pasador de conexión.
- 3. Barandilla lateral de 2 m.
- 4. Suelo lateral de 2 m.
- 5. Pasamano de 2 m.
- 6. Pasamano de 3 m.
- 7. Barandilla de 3 m.
- 8. Suelo de 3 m.
- 9. Lira en "C".
- 10. Extensión lateral de 0,75 m.
- 11. Kit de 2 ruedas de transporte.
- 12. Suelo de 0,75 m.
- 13. Rueda de pared.
- 14. Barra de unión de suelo.
- 15. Lira de unión.

- *1. End stirrup.*
- *2. Connection pin.*
- *3. Side handrail 2 m.*
- *4. Side floor 2 m.*
- *5. Handrail 2 m.*
- *6. Handrail 3 m.*
- *7. Side handrail 3 m.*
- *8. Floor element 3 m.*
- *9. Walk-through stirrup.*
- *10. Side extension 0,75 m.*
- *11. Set of 2 castor rollers.*
- *12. Floor element 0,75 m.*
- *13. Wall roller.*
- *14. Connection bar.*
- *15. Connection stirrup.*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	*TECHNICAL SPECIFICATIONS*
Motores de 500 y 800 Kg.	*Motors of 500 and 800 Kg.*
Longitudes hasta 16 m. con liras "C".	*Up to 16 m. length with walk-through stirrup.*
Plataformas especiales con 15º, 30º y 45º.	*Special platforms with 15º, 30º and 45º.*
Cesta de trabajo de 1,5 m. con un motor.	*Working basket of 1,5 m. with one motor.*

SEGURIDAD / *SAFETY*

Sky Lock III
Sky Lock III

Sobre peso
Overload system

Auto-nivelación
Self-levelling system

CAMAC
MOM®

CAMAC MOM®

CATÁLOGO
CATALOGUE

Av. Francesc Marimón, 138. Apdo. 2
08292 Esparreguera
Barcelona (Spain)

T. +34 93 777 1050
F. +34 93 777 1243

camac@camacsa.com
www.camacsa.com

CAMAC MOM®

CATÁLOGO PRODUCTO ROTACIONAL: ELEVADORES A CABLE, HORMIGONERAS, HERRAMIENTAS DE CORTE...
CATALOGUE ROTATION PRODUCT: *WIRE HOISTING, CONCRETE MIXERS, CUTTING TOOLS...*

TARIFA PRODUCTO ROTACIONAL: ELEVADORES A CABLE, HORMIGONERAS, HERRAMIENTAS DE CORTE...
PRICE LIST ROTATION PRODUCT: *WIRE HOISTING, CONCRETE MIXERS, CUTTING TOOLS...*

CATÁLOGO MAQUINARIA DE CREMALLERA: MONTACARGAS, ASCENSORES, PLATAFORMAS...
RACK & PINION EQUIPMENT CATALOGUE: *HOISTS, LIFTS, PLATFORMS...*

TARIFA MAQUINARIA DE CREMALLERA: MONTACARGAS, ASCENSORES, PLATAFORMAS...
RACK & PINION EQUIPMENT PRICE LIST: *HOISTS, LIFTS, PLATFORMS...*

1000/11/08